# GAMA DOMÉSTICA

## Ar Condicionado Multi-Split Unidades Interiores Tipo Mural

### PRIMIS DUO

As unidades de ar condicionado PRIMIS DUO são altamente eficientes com uma classe energética A+++. A PRIMIS DUO transforma a qualidade do ar da sua casa, graças ao gerador de iões e ao sistema UV que elimina virus e bactérias.
A unidade incorpora Wi-Fi com controlo por voz e tecnologia AI que irá adaptar-se e entender as suas necessidades, traduzindo-se num conforto mais equilibrado e numa poupança energética.
**A PRIMIS DUO está disponível na cor preta e branca.**

Pode consultar os símbolos na página 9.

| Modelo Multi-Split Mural PRIMIS GA UI | | | PRIMISD09 GA UI | PRIMISD12 GA UI | PRIMISD18 GA UI | PRIMISD24 GA UI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | Potência térmica | kW | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
| | Potência absorvida | W | 670 | 877 | 1472 | 2030 |
| | Corrente nominal | A | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 9.0 |
| Aquecimento | Potência térmica | kW | 3.0 | 3.8 | 5.6 | 7.3 |
| | Potência absorvida | W | 680 | 952 | 1365 | 1870 |
| | Corrente nominal | A | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 9.3 |
| Temperatura de funcionamento UI | | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Caudal de ar unidade interior | | m³/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 720/600/570/530/500/460/430 | 1000/880/760/650/620/600/550 | 1000/850/760/580/520/450/400 |
| Nível de Ruído UI (Max/Med/Min) | | dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22 | 43/39/37/35/32/30/24 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Dimensões (LxPxA) | | mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 993x222x311 | 993x222x311 |
| Peso do Aparelho | | Kg | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 |
| Dim. Embalagem (LxPxA) | | mm | 891x261x357 | 891x261x357 | 1050x288x377 | 1050x288x377 |
| Alimentação Elétrica | | | 220-240V~50Hz,1Ph | | | |
| Interligação Elétrica UI/UE | | mm² | 4x1.5 | | | |
| Linha Liquido/gás | | pol. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
| Código - Branca | | | **NI0112109** | **NI0112112** | **NI0112118** | **NI0112124** |
| Código - Preta | | | **NI0112159** | **NI0112162** | **NI0112168** | **NI0112174** |

### VITA

A unidade interior mural Multi-Split VITA disponível em várias potências de modo a satisfazer todas as exigências. Com comando infravermelhos incluído, e WI-FI integrado.

Pode consultar os símbolos na página 9.

| Modelo Multi-Split Mural VITA GA | | | VITA09 GA UI | VITA12 GA UI | VITA18 GA UI | VITA24 GA UI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | Potência térmica | kW | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
| | Potência absorvida | W | 680 | 991 | 1353 | 1786 |
| | Corrente nominal | A | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 7.6 |
| Aquecimento | Potência térmica | kW | 2.8 | 3.4 | 5.2 | 6.5 |
| | Potência absorvida | W | 730 | 916 | 1334 | 1645 |
| | Corrente nominal | A | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 7.6 |
| Temperatura de funcionamento UI | | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Caudal de ar unidade interior (Max/.../Min) | | m³/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1050/900/740/690/640/590/540 |
| Nível de Ruído UI (Max/.../Min)) | | dB(A) | 38/36/34/32/28/25/21 | 41/37/35/33/30/26/24 | 47/45/43/41/35/30/28 | 50/46/44/42/40/36/32 |
| Dimensões (LxPxA) | | mm | 708x185x260 | 783x185x260 | 943x246x333 | 943x246x333 |
| Peso do Aparelho | | Kg | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 13.5 |
| Dim. Embalagem (LxPxA) | | mm | 753x332x258 | 828x332x258 | 1001x405x322 | 1001x405x322 |
| Alimentação Elétrica | | | 220-240V~50Hz,1Ph | | | |
| Interligação Elétrica UI/UE | | mm² | 4x1.5 | | | |
| Linha Liquido/gás | | pol. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |
| Código | | | **NI0112309** | **NI0112312** | **NI0112318** | **NI0112324** |