



FALE CONNOSCO!
NÚMERO DIRETO E GRÁTIS
800 200 087
geral@nipon-coolair.com

AR CONDICIONADO MONO-SPLIT DO TIPO ARMÁRIO

ARMÁRIO MAGNUM

DISPONÍVEL NAS POTÊNCIAS DE 7.2 MONOFÁSICO E 12.5 kW MONO E TRIFÁSICO

NOVO



**GAMA
COMERCIAL**



WiFi Integrado



Display LED



Swing Auto 3D



Gás R32



SEER 6.1



www.NIPONCOOLAIR.COM

* 3 anos de garantia total + 2 anos apenas peças

GAMA COMERCIAL

Ar Condicionado Mono-Split do Tipo Armário



NOVO

Brevemente disponível



O armário de chão Magnum é ideal para espaços grandes com tetos altos. Foi concebido tendo em conta as necessidades de aquecimento e arrefecimento mantendo a eficiência e o conforto. Tem um SEER de até 6,1 e uma ampla faixa de temperaturas de funcionamento. Incorpora um painel LED e um design minimalista que permite a sua adaptação a qualquer divisão. Filtro de fácil acesso para uma limpeza eficaz e uma fácil manutenção.

Inclui Wi-Fi para facilitar a sua utilização e o seu design do filtro torna mais facilita a sua limpeza.



Pode consultar os símbolos na página 9.



* 3 anos de garantia total + 2 anos apenas peças

MONO-SPLIT ARMÁRIO MAGNUM			XM24 GA*	XM42 GA*	XM42 GA3*
Arrefecimento	Potência térmica	kW	7.2	12.5	12.5
	Potência absorvida	W	2050	4200	3440
	Corrente máx.	A	18	22	10
	SEER	W/W	6.1	5.6	6.1
Classe energética			A++	A+	A+
Aquecimento	Potência térmica	kW	7.9	13.5	13.5
	Potência absorvida	W	2330	4200	3300
	Corrente máx.	A	18	22	10
	SCOP	W/W	5.1	4.7	5.1
Classe energética			A+	A	A
Limite temp. de funcionamento em arrefecimento		°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 48
Limite temp. de funcionamento em aquecimento		°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Cabo alimentação elétrica UE		mm²	3x2.5	3x2.5	5x2.5
Alimentação elétrica UE			220-240V ~ 50Hz, 1Ph		380-400V ~ 50Hz, 3Ph
Cabo interligação elétrica UI/UE		mm²	4x2.5 mm²	4x2.5 mm²	4x2.5 mm²
Nº de ventiladores Unidade Exterior			1	1	1
Tipo de compressor			INVERTER ROTARY		
Caudal de ar unidade interior (max/med/min)		m³/h	750-1250	1580-2000	1800-2400
Caudal de ar unidade exterior (max)		m³/h	3200	6000	2000
Nível de Ruído UI (Pressão sonora)		dB(A)	35-45	48-53	51-57
Unidade interior	Dimensões (LxPxA)	mm	507x320x1770	587x394x1882	587x394x1882
	Peso do Aparelho	Kg	38	55	57
Nível de Ruído UE (Pressão sonora máxima)		dB(A)	61	64	69
Unidade exterior	Dimensões (LxPxA)	Mm	965x396x700	1028x530x822	1028x530x822
	Peso do Aparelho	Kg	53.5	89	94
Carga de Refrigerante R32		g	1600	3500	3500
Carga adicional de refrigerante		g/m	40	50	40
Tubagem Frigorífica	Linha Líquido/gás	pol.	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento Máx tub.	m	25	30	30
	Desnível Máx tub.	m	10	20	20
Código Conjunto			NI0188224	NI0188242	NI0188243

*Consultar disponibilidade e prazo de entrega.