



La nuova dimensione del calore

IPM

24-29 kW

Grupo Térmico a Pellets para Aquecimento Central Doméstico

Corpo em chapa de aço totalmente isolado.

Disponível em 3 modelos:

24 e 29 kW - Só aquecimento

29 kW - Aquecimento e Águas quentes sanitárias

- Grupo hidráulico com purgador de ar
- Painel digital com programação semanal
- Seleção da temperatura da água para aquecimento e AQS
- Auto limpeza
- Ligações rápidas



Caraterísticas Técnicas

Caraterísticas		Mod. 24	Mod. 29 e 29 AQS
Dimensões (LxPxH)	mm	650x735x1400	650x735x1400
Potência	kW	26	29
Potência térmica mínima	kW	8.75	8.75
Potência térmica máxima	kW	26.27	29.87
Chaminé Ø	mm	100	100
Ligações Ø	mm	3/4"	3/4"
Temperatura média do fumo	°C	158	172
Volume de água	L	40	40
Absorção elétrica média	W	300	300
Frequência	Hz	50	50
Tensão nominal	V	230	230
Rendimento	%	88.93	87.35
Taxa de fluxo de água com permutador e ΔT 30°C	L/m	-	13,9
Válvula de segurança	Pol.	1/2"	1/2"
Peso	Kg	230	230
Capacidade do depósito	Kg	60	60
Pressão de exercício	bar	1.2	1.2
Depressão mínima na chaminé	Pa	12	12

Aspetto Geral



Controlador Digital



Tampa superior do depósito de pellets



Porta Frontal

Dimensões

